

COMBINA TEURS TELEPHON IQUES GSM/ANALOGUE

Description

- Ces combineurs téléphoniques servent à la transmission des alarmes et des données techniques à travers le réseau téléphonique public (analogue), et par le biais de la téléphonie mobile (GSM).
Des commutations à distance peuvent être réalisées par les sorties intégrées.
- La programmation/l'enregistrement de texte se fait directement au combineur.

- Critères d'alarme: 2
- Tension nominale: 12VDC
- Température de fonctionnement: +5°C - +40°C
- Dimensions (l x h x p): 245 x 185 x 70mm
- Boîtier: PVC / blanc
- Mot de passe d'utilisateur programmable

N° Modèle

- 57850.CT05 (analogue)
- 57850.CT11-M (GSM / analogue)

Optionnel

- 18002.Y (Accu 12VDC/2.1Ah)

- Affichage LCD intégré
- Surveillance anti-sabotage
- 1 entrée de commut. à distance (enclanché/déclan.)
- Mémoire des données/des messages vocaux non volatile
- Les accus peuvent être mis à jour à tout moment.

57850.CT05

- Méthode de commutation: impulsion / multifréquence
- Consommation (repos / max): 33 / 73mA
- Numéros programmables: 6 avec max. 19 chiffres
- Messages Vocal: 2 x 10 sec ou 1 x 20 sec
- Sorties commutables à distance: 2 (+12V)
- Test de ligne réseau programmable

57850.CT11-M

- Méthode de commutation: GSM / multifréquence (redondant)
- Redondance: programmable
- Consommation (repos / max): 70 / 200mA
- Numéros programmables: 12 avec max. 28 chiffres
- Messages: Vocal 1 x 10s. + 5 x 10s. ou 10 x 5s.
SMS 20 messages avec 140 caractères
- Sorties commutables à distance: 2 (+12V) 1 relais
- GSM et test de ligne réseau programmables

français / französisch



57850.CT05



57850.CT11-M